

SÅDAN RENGØR DU

Mæketaxaen/-vognen

DEC 2016

- ✓ Mæketaxaen/-vognen spules med kraftig vandstråle både ud- og indvendigt
- ✓ Godkendt alkalisk sæbebrugsopløsning (pH 10 - 12) påsprøjtes udvendigt
 - Husk korrekt koncentration. Sæben skal virke nogle minutter (læs produktvejledning)
- ✓ Sæbe og skidt spules af med rent vand
- ✓ Indvendige flader påføres en alkalisk sæbebrugsopløsning
 - Sæben skal virke nogle minutter (læs produktvejledning)
- ✓ Lad opløsningen cirkulere ca. 5 min. ved 40 - 50 °C. Herefter spules sæbe og mælkerester af/ud med rent vand
- ✓ Indvendige flader påføres en syreholdig sæbebrugsopløsning (pH 2 - 6)
 - Husk korrekt koncentration. Sæben skal virke nogle minutter (læs produktvejledning)
- ✓ Lad opløsningen cirkulere ca. 5 min. Herefter spules syresæbe og mælkerester af med rent vand

Vær opmærksom på udsatte komponenter (fx elektroniske dele) ved vask af mæketaxaen/-vognen. Der tages forbehold for, at rengørings- og desinfektionsprocedurerne kan skade mæketaxaen/-vognen. Rådfør evt. med fabrikant.

- ✓ Gennemgå kritiske kontrolpunkter inden desinfektion (se nedenfor)
- ✓ Indvendige flader desinficeres, når de er tørre
 - Påfør evt. godkendt desinfektionsbrugsopløsning med en lavtrykssprøjte
 - Husk korrekt koncentration og kontakttid (læs produktvejledning)
- ✓ Evt. påfyldes også en desinfektionsbrugsopløsning. Denne cirkulerer i få minutter, hvorefter den skylles ud med rent vand.

KRITISKE KONTROLPUNKTER: Er disse ting og steder rene inden desinfektion?



Ved mæketaxa

- Mæketaxa med cirkulationsvask.
Følg fabrikantens anbefalinger.



- Mæketaxaen/-vognen skal rengøres et rent sted for at undgå kontaminering fra omgivelserne
- Efter endt rengøring skal mæketaxaen/-vognen stå i et rent miljø
- Denne mælkevogn er ikke ren, ellers havde der ikke siddet så mange fluer ud- og indvendigt på vognen og spanden. Fluer tiltrækkes af snavs og gødning.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne:
Danmark og Europa investerer i landdistrikterne



Se EU-Kommissionen, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne



Sådan rengør du mælketaxaen/-vognen



- Indvendig overflade. Visuelt og ved tjek.
 - Kør en finger hen over overfladen med et vist tryk. Overfladen må ikke føles glat, men skal derimod give lidt modstand. Så burde overfladen være ren.



- Udvendig overflade
 - Fluelort og beskidte overflader kan være en forureningskilde.



- Mælkerøret under vognen skal rengøres. Luk mælkestudsens og lad røret stå i blød i en alkalisk sæbeopløsning i minimum en halv time. Skyl efterfølgende grundigt med rent vand
- Mælkestudsens rengøres med børste og alkalisk sæbebrugsopløsn.



Ved mælketaxa

- Kontraventilen på mælketaxaens doseringsarm.



Ved mælketaxa

- Holderen til doseringsarmen – ind- og udvendigt.



- Indvendige side af låget
- Omkring gummipakningen (se pil)
- Under låget ved kant (ved splitlåg).