



Hjem > Landdistriktsmidler > 2011 > Jorden som dyrkningsmedie > **Undgå at majsplanterne vælter ved vanding**

Undgå at majsplanterne vælter ved vanding

Hold øje med vandingsbehovet i majs nu, og vær opmærksom på vandtrykket, når du vander majs.

Når majs vandes skal vandtrykket være så højt, at vandstrålen forstøves tilstrækkeligt, inden den rammer majsplanterne.



Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Promilleafgiftsfonden for landbrug

I strækningsfasen er der særlig stor risiko for, at majsplanterne knækker ved vanding. Sørg for, at der er så meget tryk på vandet, at vandstrålen forstøves tilstrækkeligt, inden den rammer majsplanterne. For store dråber kan let få majsplanterne til at knække.

Som tommelfingerregel skal vandtrykket på sprederen mindst være 4 bar ved en dyse på 25 mm eller derunder. Ved dyse på over 25 mm skal vandtrykket op på minimum 5 bar. Hvis der er problemer med at holde trykket tilstrækkeligt højt, skift da til en mindre dyse.

Vandregnskab

Det anbefales at bruge [Vandregnskab Online](#) til at få et overblik over, hvor der bør vandes og dermed få en optimal styring af vandingen. Vær opmærksom på korrekt indtastning af afgrødens fremspiringsdato.