

PLANTEFOKUS

Er radrensning i vinterraps værd at overveje?



Forbedret maskinel med blandt andet kamerastyring betyder, at rækkesåning og radrensning ofte vil være et konkurrencedygtigt alternativ til kemien. (Foto: Torkild Birkmose, Videncentret for Landbrug)

Bredere radrensere og kamerastyring betyder, at rækkesåning og radrensning ofte vil være et konkurrencedygtigt alternativ til kemien.

 Ukrudtsbekæmpelse i vinterraps er for de fleste med pesticider. Men med ny teknik er radrensning i stigende grad en overvejelse værd.

Det påpeger Videncentret for Landbrug og gennemgår en mulig strategi for radrensning i vinterraps.

Radrensning udføres normalt to gange i løbet af efteråret. Radrensning om foråret er ofte unødvendig.

Start ved to løvblade

- Den første radrensning skal gennemføres, når ukrudtsplanterne har cirka to løvblade, mens rækkerne stadig er tydelige i områder med meget ukrudt, anbefaler landskonsulenterne Poul Henning Petersen og Jens Erik Jensen.

- Ved første radrensning vil

det som regel være nødvendigt med rulleskær eller dækplader, så der kan renses tæt på rækken uden at dække rapsen.

Jo større ukrudtsplanterne er, desto større er risikoen for, at de overlever.

Tørre forhold, så de løsrevne ukrudtsplanter kan udtørre, forbedrer ligeledes effekten. Hvis der rådes over båndsprøjteudstyr, kan det i nogle tilfælde være aktuelt at bekæmpe spildkorn og/eller rapsjordlopper i rækken samtidig med 1. eller 2. radrensning.

Næste gang primo oktober

Den næste radrensning foretages fra sidst i september til først i oktober, når nyt ukrudt spirer frem.

- Ved anden radrensning gælder det om at hyppige jord ind omkring rapsplanterne, så ukrudt i rækken tildækkes mest muligt, påpeger landskonsulenterne og fortsætter:

- Dette kræver en kørehastighed på otte til ti kilometer pr. time. For at have nok jord at arbejde med, er et 25 cm skær i midten, som kaster jord ud til



Resultat af en radrensning om efteråret og en opfølgende rensning om foråret. Selv stort ukrudt er udtørret ved radrensning om foråret. (Foto: Poul Henning Petersen, Videncentret for Landbrug)

de to yderste skær, passende. Radrenseren skal køre overligt, så jorden ikke løber gennem skærerne.

- En påmonteret efterharve vil øge chancen for udtørring af stort ukrudt, som afblandes oven på jorden. Afblandingen af jord og ukrudt sker også

bedst, når radrenseren kun kører i 4-5 cm dybde.

Forårs-radrensningen

Den sidste radrensning foretages efter behov i foråret, når jord- og vejrforholdene tillader det.

- Ukrudtet vil på dette tids-

punkt være så stort, at effekten primært består i, at ukrudtet skæres fri og udtørres, siger landskonsulenterne.

- Især ved forekomst af fuglegræs og enårig rapgræs er der behov for, at de overlevende puder generes mest muligt.

Igen er det en fordel at køre

overligt, så ukrudtet skæres fri og efterlades oven på jorden. Fuld gennemskæring er vigtig.

-Tjek derfor at skærene ikke er for slidte, og at tænderne sidder korrekt på plads, slutter Poul Henning Petersen og Jens Erik Jensen.

jpi

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne



Naturerhverv.dk



Danmark og Europa investerer i landdistrikterne

Se 'European Agricultural Fund for Rural Development' (EAFRD)