

SÅDAN RENGØR DU

Malkestalden

- ✓ Grovspul alle flader med spuleslange og fjern derved synlige gødnings- og mælkerester
- ✓ Udlæg en godkendt alkalisk sæbebrugsopløsning (pH 10 - 12) med tensider og korrosionsbeskyttelse
 - Husk korrekt koncentration af sæbebrugsopløsningen (læs produktvejledning)
- ✓ Lad sæben virke ca. 15 minutter
- ✓ Spul sæben af med spuleslange
- ✓ Gennemgå kritiske kontrolpunkter (se nedenfor).

KRITISKE KONTROLPUNKTER: Er disse ting og steder rene inden desinfektion?



- Kasser og spande til klude mv. skal fjernes før rengøring, så de ikke forurenes af gødning i forbindelse med vask
- Kontroller at kontaktpunkter på trolley er rene.



- Ingen gødning og belægninger på paneler og display.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne:
Danmark og Europa investerer i landdistrikterne

SÅDAN RENGØR DU MALKESTALDEN



- Ingen gødning og belægnings på inventar.



- Kontroller at malkesættet, især undersiden og pattekopper, er rene.



- Kontroller at mælkemålere og installationer under platformen er rene.