

FlexNyt

Indhold

- **Ensilering af græsensilage**
- **Så er Anmelderordningen trådt i kraft**
- **Nye krav til eksisterende gyllebeholdere**

Husdyr / Grovfoder

Ensilering af græsensilage

Ensilage til slagtekalve

De fleste steder er de partier, hvor der ønskes en høj fordøjelighed, allerede ensileret, men der mangler stadig de kvaliteter, som der traditionelt bruges til ammekvæg og heste. Kvaliteten på de typiske afgræsningsblandinger ligger typisk nu med en fordøjelighed på 1,1 kg tørstof pr FE. Det er den kvalitet, som vi bruger til slagtekalve, hvor græsensilage skal udgøre en stor del af foderet. Den kvalitet, som skal anvendes til heste, køer og kvier, skal høstes i løbet ca. 10 dage.

Kødkvæg og heste

Det er vigtigt, at der holdes øje med græsset og dets udvikling. Der er meget store forskelle fra område til område. Nogle steder mangler græsset vand, andre steder ser vi tegn på nattefrost for nylig. Når rajgræsserne er skredet igennem (når hele akset er synligt), vil græsset som regel have en fordøjelig på omkring 1,3 kg tørstof pr. FE. En kvalitet som kan anvendes som fuldfoder til de fleste kvægracer.

Fortørring er vigtig

Til kvæg ønsker man typisk en tørstofprocent på ca. 35% Til heste ønsker man ofte en tørstofprocent på 50 – 60%. Det skal ske ved, at man forlænger perioden på skår (fortørring). Vi ser hvert år, at man lader græsset stå, til det er afblomstret. Så når græsset helt naturligt en høj tørstofprocent, men der er meget lidt sukker tilbage, og derved kan græsset ikke konserveres ordentligt. Det er i de tilfælde, hvor der er mug i ensilagen (wrappen) uden der er synlige huller eller jord i ensilagen. Hvis man ønsker tør ensilage, skal det altså ske på marken ved fortørring. Der skal som regel ikke tages ensilage af 1. slæt efter den 20. juni!



Vent med at fremstille hø



Hø kan fremstilles af 1. slæt, men generelt må det frarådes, fordi det er vanskeligt at få helt tørt. Generelt må det anbefales at vente til 2. slæt (juni/juli), hvis man ønsker at fremstille hø. Hvis hø ikke er helt tørt, vil det mugne og i værste fald selvantænde. Der kan godt være mugdannelse i hø, uden det umiddelbart kan ses. Det opdages ved, at det normalt støver ubehageligt. Muggent hø må absolut frarådes til heste – og kvæg har for den sags skyld heller ikke godt af det!

Mere viden

Du kan få flere oplysninger hos din rådgiver. Læs også mere om græsmarken på [LandbrugsInfo](#) > [Kvæg](#) > [Foder](#) > [Grovfoder](#) > [Aktuelt om græsmarken](#)

Miljø

Så er Anmelderordningen trådt i kraft

Det betyder, at der er mulighed for nogle ændringer i husdyrbruget kan søges som en anmeldelse i stedet for en miljøgodkendelse.

Områder i bekendtgørelse

I det følgende er de væsentligste områder fra bekendtgørelsen beskrevet under disse afsnit:

- Ensilagepladser.
- Gødningsoptbevaringsanlæg.
- Ændringer til opfyldelse af dyrevelfærdskrav.
- Skift mellem dyretype.
- Fulde stalde for slagtesvin.
- Sagsbehandling for anmeldelse.

Ensilagepladser

Der kan uden miljøgodkendelse etableres ensilagepladser/-siloer. Siloen må maksimalt være på 3000 m² eksklusiv vejarealer og kantbelægnings.

Der er følgende krav til ensilagesiloen, der skal overholdes:

- 150 m fra samlet bebyggelse, ejendom uden landbrugspligt og byzone.
- 100 m fra nabo.
- 50 m fra åbne vandløb og søer.
- Skal bygges i sædvanlige byggematerialer.
- Der må ikke foretages væsentlige ændringer i terræn.
- Max. 3 m over eksisterende terræn, dog op til eksisterende bygningers højde, hvis siloen omkranses af eksisterende bygninger.
- Der skal etableres afskærmende beplantning omkring pladsen/siloen.



Gødningsoptbevaring

Der kan uden miljøgodkendelse etableres en støbt møddingplads til opbevaring af fast gødning fra maksimalt 100 dyreenheder, eller en beholder til flydende husdyrgødning, ensilagesaft og spildevand med en kapacitet på maksimalt 4.000 m³.

Der er følgende krav der skal overholdes:

- Skal ligge sammen med de øvrige bygninger.
- 300 meter fra samlet bebyggelse, bebyggelse uden landbrugspligt og byzone.
- 300 meter fra naturområder.
- 100 meter til nabo.
- Gødningsoptbevaringsanlægget skal etableres i sædvanlige byggematerialer i ikke-reflekterende overflader.
- Etableringen af anlægget må ikke medføre væsentlige ændringer i eksisterende terræn.
- Kant på anlægget må ikke have en højde på mere end 3 meter over eksisterende terræn, dog op til eksisterende bygningers højde, hvis anlægget omkranses af eksisterende bygninger.
- Senest 31. december året efter etableringen af gødningsoptbevaringsanlægget etableres afskærmende beplantning omkring anlægget.



Dyrevelfærd

Der kan anmeldes ændring af eller tilbygning til eksisterende staldanlæg til opfyldelse af dyrevelfærdsmæssige krav fastsat ved lov. Ændring af anlæg på pelsdyrbrug og kvægbrug kan ske ved opførelse af nyt staldanlæg til opfyldelse af dyrevelfærdsmæssige krav.

Tilbygningen eller ændringen begrænses til det, der er nødvendigt for opfyldelse af de dyrevelfærdsmæssige krav.

Følgende krav skal overholdes:

- tilbygningen eller ændringen medfører ikke væsentlige ændringer i eksisterende terræn,
- bygningsudvidelser sker alene ved ændringer af eller tilbygninger til eksisterende staldanlæg,
- tilbygningen eller ændringen fremstår i samme byggestil som det eksisterende staldanlæg, hvortil der sker en tilbygning eller ændring, herunder i ydre byggematerialer, farver og taghældning,
- bygningsbredde overstiger ikke det eksisterende staldanlægs bredde med mere end 5%, dog maksimalt 2 meter,
- bygningshøjde, herunder taghøjde, overstiger ikke det eksisterende staldanlægs højde med mere end 1,5 meter,
- ændringer i form af opførelse af nye staldanlæg, jf. stk. 1, sker i umiddelbar tilknytning til eksisterende staldanlæg,
- husdyrproduktionens størrelse og sammensætning ændres ikke som følge af tilbygningen eller ændringen.



Skift mellem dyretyper



Der kan laves en anmeldelse om skift af dyretype uden samtidig udvidelse af antal DE og uden andre samtidige godkendelsespligter ændringer af staldanlæg.

Der kan skiftes mellem dyretyper indenfor følgende grupper:

- Svin: slagtesvin, smågrise og søer.
- Kvæg: malkekvæg, ammekøer og andet kvæg, heste samt geder, får og andre drøvtyggere.
- Fjerkræ: slagtekyllinger, høns og andet fjerkræ.
- Pelsdyr: mink og andre pelsdyr

Der kan altid skiftes til kvæg.

Der er følgende betingelser der skal være opfyldt:

- Lugtemissionen må ikke øges som følge af skiftet.
- Ammoniakemissionen må ikke øges som følge af skiftet.
- Ammoniakdeposition i naturområder må ikke øges som følge af skiftet.
- Samlet mængde kvælstof ab lager fra egen husdyrproduktion må ikke stige.
- Samlet mængde fosfor ab lager fra egen husdyrproduktion må ikke stige.
- Der må ikke anvendes teknologi for at reducere miljøbelastningen end den på anmeldelsestidspunktet anvendte.



Stalde til slagtesvin kan fyldes

Der må udvides i antal producerede slagtesvin, således at antallet af DE, efter udvidelsen beregnet efter omregningsfaktorerne gældende for planåret 2010/2011, ikke overstiger antal DE beregnet for den eksisterende lovlige produktion efter omregningsfaktorerne gældende i planåret 2008/2009. Dette gælder KUN slagtesvin og kan ikke kombineres med skift mellem dyregrupper.

Der er følgende betingelser der skal være opfyldt:

- Anlægget skal være placeret mere end 300 m fra følsom natur.
- Produktionen skal kunne overholde gældende krav til lugtgener.
- Der må ikke udbringes husdyrgødning på arealer, der er klassificeret som fosforklasse 2 eller 3.



Sagsbehandling af anmelderordningen

Ved anmeldelse skal følgende oplysninger og dokumentation medsendes:

- 1 Matrikelnummer hvorpå anlægget placeres.
- 2 Over sigt over anlæg.
- 3 Beskrivelse af eksisterende afskærmende beplantning for bygninger og anlæg, samt fremtidig afskærmende beplantning.
- 4 Oplysninger om gødningsopbevaringsanlægs placering
- 5 Eventuelle befæstede arealer og afløbsforhold.
- 6 Overdækning af gødningsopbevaringsanlæg.
- 7 Anden nødvendig dokumentation

Lugt og ammoniakberegninger skal beregnes igennem det digitale system.



Kommunen skal ved anmeldelsen vurdere, om det anmeldte overholder kravene og ikke er i strid med fredede områder, beskyttelseslinjer og kommuneplanen m.v. Kommunen skal senest 2 måneder fra modtagelse give besked om det anmeldte kan lade sig gøre, eller om det anmeldte kræver en miljøgodkendelse efter §10-11-eller12. Naboer bliver hørt om det anmeldte, og naboer har 2 uger til at udtale sig.

Mere viden

Læs om Anmelderordningen på miljøstyrelsens hjemmeside: [Anmeldeordninger for husdyrbrug er trådt i kraft](#) eller spørg din miljørådgiver.

Miljø

Nye krav til eksisterende gyllebeholdere

Den 12. februar 2011 trådte nedenstående regler (Bek.100 af 09.02-2011) til eksisterende gyllebeholdere i kraft.

Gyllebeholdere i risikoområder

Alle gyllebeholdere, der ligger enten i risikoområde¹ eller indenfor eller nærmere end 100 meter fra vandløb/sø over 100 m², skal være udstyret med alarmsystem.

Gyllebeholdere, der ligger indenfor risikoområde¹, men er beliggende mere end 100 meter fra vandløb/sø over 100 m², skal etablere terrænændring (+ alarm).

Gyllebeholdere, der både ligger i risikoområde¹ og indenfor eller nærmere end 100 meter fra vandløb/sø over 100 m², skal etablere gyllebarriere (+ alarm). Alternativt til etablering af gyllebarrieren er afvikling, når beholderen er 20 år gammel. Afviklingen skal dog **tidligst** være sket den 1. januar 2017 eller ved udgangen af den 8-årige retsbeskyttelse på beholderen, hvis denne løber længere end 1. januar 2017. Såfremt muligheden med afvikling anvendes, skal driftsherren indsende en plan for afvikling af beholderen til kommunen **senest den 1. oktober 2011**.

¹⁾ Risikoområde: Områder, hvor terrænet skråner med en gennemsnitlig hældning på mere end 6 grader fra beholderen mod vandløb eller søer med et areal større end 100 m²



Hvornår

Hvis din gyllebeholder(e) er opført før den 15. februar 2011 og omfattet af ovenstående, skal afværgeforanstaltningerne være etableret **senest 1. januar 2012** (dog afviklingsplan hos kommunen **senest 1. oktober 2011**).

Etableringen skal anmeldes til kommunen, inden den foretages.

Afværgeforanstaltninger

Alarmsystem:

- System, som kan registrere pludselige fald af overfladen i beholderen til opbevaring af flydende husdyrgødning og meddele dette elektronisk til driftsherren.

Terrænændring:

- Terrænændring, der mindst kan tilbageholde 25 m³ flydende husdyrgødning.

Beholderbarriere:

- Barriere, eventuelt i form af jordvold, der mindst kan tilbageholde den del af beholderens indhold, der er beliggende over terræn.
- Barrieren skal etableres som en jordvold eller en vold af samme materialer som den beholder den opføres omkring. Farverne skal være i samme farve som beholderen eller i jordfarve.
- Afstanden mellem beholderen og barrierens fod må maksimalt være 20 meter.
- Barrierens højde må maksimalt være 1 meter under beholderens højde over terræn.
- Barrieren placeres ikke nærmere end 30 meter til naboskel.

Senest den 31. december året efter etablering af barrieren, skal der være etableret afskærmende beplantning omkring barrieren eller på selve barrieren, hvis denne etableres ved jordvold. Den afskærmende beplantning skal bestå af naturligt hjemmehørende løvtræarter eller buske.

Mere viden

Ønsker du mere viden, så kontakt din miljørådgiver.

Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Artiklerne er udarbejdet i samarbejde med medarbejdere i LRØ – partner i Dansk Landbrugsrådgivning. Dette FlexNyt er udgivet tirsdag i den angivne uge. Ønsker du oplysninger om indholdet i FlexNyt, kontakt Markedschef Dorte Marcussen, Videncentret for Landbrug, Agro Food Park 15, Skejby, 8200 Aarhus N, tlf. 8740 5596