



Hjem > Promilleafgiftsfonden > 2012 > Ny viden til økologisk jordbrug > **Faste drænedede gulve i øko-kvæg stalde**

## Faste drænedede gulve i øko-kvæg stalde

*Drænedede gulve indgår ikke i andelen af fast gulv efter de økologiske regler, men skal indgå i beregningerne på samme måde som et spaltegulv.*

Faste drænedede gulve med skraber og ajlefløb er en af gulvtyperne i Miljøstyrelsens BAT teknologiblade, men det er vigtigt at være opmærksom på, at "faste" drænedede gulve ikke generelt defineres som "fast gulv" i forhold til økologireglerne.

### Økologiregler for fast gulv

Økologiske malkekøer skal minimum have et areal med fast gulv på 3 m<sup>2</sup> pr. ko, og det skal være uden spalter eller dræn ([KFO 889/2008, artikel 11, stk. 1](#)). NaturErhvervstyrelsen har derfor afklaret, at de drænedede gulve ikke umiddelbart kan regnes som fast gulv i økologireglerne, også selvom gulvene har lysåbninger under 5 procent af overfladearealet. Kontakt eventuelt NaturErhvervstyrelsen, Center for Jordbrug, Økologi for afklaring af konkrete gulvtyper.

Sengebåsen indgår i arealet med fast gulv og vil i de fleste tilfælde opfylde kravet, så det forventes ikke at give problemer ved nybyggeri af stalde til økologiske malkekøer.

Det totale arealkrav til malkekøer i økologireglerne er 6 m<sup>2</sup> pr. ko (uanset race), men bemærk at det ikke opfylder kravene i den nye lov om hold af kvæg.

Se de økologiske regler for kvægstalde og opmåling af stalde i afsnit 16.2 i [veiledning om økologisk jordbrugsproduktion](#).

Se også [Danske anbefalinger, Indretning af stalde til kvæg](#).

Se også [Miljøstyrelsens teknologiblade for faste drænedede gulve skraber og ajlefløb](#).



Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Promilleafgiftsfonden for landbrug