



FOTO: ASTA LUND MATHIESEN

Ulykker i landbruget

SIKKERHED VED BUGSEREDE FULDFODERBLANDERE

VERTIKALBLANDEREN

En medarbejder skulle reparere en af sneglene i den bugserede foderblander. Medarbejderen, der skulle løse opgaven, befandt sig i blandekarret, mens arbejdet stod på. Han vendte sig om mod den anden snegl, og hans hånd strøg let hen over klingerne på en af knivene. De slidte knive var specielt skarpe, og der skulle ikke andet end en let berøring til, før der blev skåret hul. Han fik 2-3 sting i hånden og kunne fortsætte arbejdet næste dag.

Den slags ulykker kan undgås.

AFKOBL FODERBLANDER

Hvis man skal arbejde på den bugserede foderblander inde i blandekarret, skal man tage nøglen ud af tændingen på traktoren, tage nøglen med sig OG derefter afmontere PTO-en. På den måde kan man være sikker på, at blanderen ikke starter, mens man arbejder i karret.

AFSKÆRMNING AF KNIVE

Knive skal afskærmes med knivbeskyttere, inden man påbegynder arbejdet i blanderen.

Når man skal ind i karret for at skifte knive på vertikalsneglen, skal man ALTID læse den medfølgende brugermanual fra leverandøren for at sikre korrekt adgang til blandekarret. Hvis karret ikke er udstyret med en mandeluge, så spørg din fabrikant eller leverandør, om eftermontering er muligt. Hvis du som sidste udvej bruger en stige for at komme ned i karret, så vær ekstra opmærksom på, at

- gulvet kan være glat
- stigen skal være intakt
- stigen skal fastgøres forsvarligt
- en sikker platform skal benyttes ved opstigning.



Til venstre ses kniven uden beskytter. Til højre ses kniven med skærene påsat knivbeskytter.

ALLE MASKINANLÆG HAR EN BRUGSANVISNING

Læs brugsanvisningen. Det kan forhindre uheld senere, hvis man sætter sig ind i leverandørens anvisninger. Alle, der arbejder med eller udfører aktiviteter i og omkring maskinen, skal have en grundig instruktion og omhyggeligt læse brugsanvisningen. Det gælder især sikkerhedsinstruktioner og advarsler.



FOTO: ASTA LUND MATHIESEN

Overblikket over knivene i blanderen er bedst, når man kommer ind via mande- eller fodringslugen. Her knivenes placering set fra platformen.

Det er en god idé, at medarbejderne med deres underskrift bekræfter, at de har læst og forstået vejledningen, og at de vil handle i overensstemmelse med den. Sørg for nem adgang til brugsanvisningen.

PLATFORM

Når man skal inspicere foderblandingen, skal man benytte den eksisterende **platform** med trin og rækværk til at kigge ned i karret. Løse stiger, der stilles op ad kanten på blanderen, skal man undgå.

SKILTNING

Sørg for enkel **skiltning til at advare om risici**. Skiltene gennemgås ved instruktion af medarbejdere. Sørg for, at skiltning er synlig, så man nemt kan læse teksten. Ud-råbstegn viser, at **man skal være opmærksom** – da der er fare for alvorlige arbejdsulykker.



FOKUSER PÅ SIKKERHEDEN

- Arbejdsgiver har ansvaret for at instruere sine medarbejdere. Det er vigtigt med udførlig instruktion – ikke mindst, når der er tale om betjening af maskiner.
- Den årlige arbejdsmiljødrøftelse er en god anledning til at diskutere sikkerheden omkring specifikke arbejdsopgaver i bedriften.
- Når I ajourfører APV-en, skal der være fokus på maskinsikkerheden.

STATISTIK

I perioden 2001-2015 er der registreret 111 dødsulykker i dansk landbrug. I 50 af tilfældene var forskellige typer af maskiner indblandet. Kilde: SEGES.



En god arbejdsplatform til brug ved inspektion.

NYTTIGE LINKS

- [CE mærkning, vejledning](#)
- [Download CE-mærket](#)
- [Arbejdstilsynet om Maskiner og maskinanlæg](#)
- [Arbejdstilsynet om APV](#)
- [Lovpligtigt eftersyn, vejledning](#)

