



NYT KRAV TIL ENSILAGEPLADSER

STØTTET AF

Promilleafgiftsfonden for landbrug

Fra årsskiftet skal ensilagesiloer og ensilagepladser opfylde krav til randbelægning.

1. januar 2017 skal ensilageopbevaringsanlæg (ensilagesiloer og -pladser) ifølge husdyrgødningsbekendtgørelsen være forsynet med afløb i umiddelbar tilknytning til en randbelægning. Er ensilageopbevaringsanlægget fx uden bagvæg, skal der være en randbelægning på minimum to meter og med 3 pct. fald med afløb på laveste punkt.

Der findes anlæg, der ikke er korrekt opført og fx mangler afløb i den del af anlægget, hvor bagvæggen er erstattet af en randbelægning. Det er muligt, som alternativ til afløbet, at lægge en rørledning inden for pladsen, der leder ensilagesaften væk. Det forudsætter dog, at rørledningen udløber til en brønd, beholder eller lignende. Alternativt skal der etableres afløb med rørføring, som overholder normerne for afløbsinstallationer.

ARBEJDER PÅ ALTERNATIVER

SEGES Kvæg arbejder, sammen med Miljøstyrelsen, på et byggeblad, der giver mulighed for et alternativ til husdyrgødningsbekendtgørelsens krav om randbelægningen. Mangler fx bagvæggen, foreslår vi i byggebladet, at der etableres en alternativ randbelægning med samme bufferkapacitet som en lovmæssig randbelægning. Desværre er byggebladet endnu ikke på plads, og du skal derfor være opmærksom på at overholde nugældende krav.

Artiklen har været bragt i kvægNYT nr. 18 - 2016

© 2021 - SEGES Projektsitet