

NYT OM ARBEJDSMILJØ

September 2017

HUSK ANMELDELSE AF ARBEJDSULYKKER

En forbedret udgave af EASY skal gøre det nemmere for brugerne at anmelde en arbejdsulykke.

EASY videregiver automatisk anmeldelsen til rette modtager på baggrund af de oplysninger, der afgives. Tilskadekomne får en kvittering i sin digitale postkasse, og hvis det er angivet, at der er fravær som følge af ulykken, så sendes den til Arbejdstilsynet. Forsikringsselskabet får også besked, hvis man vurderer, at den skal behandles efter arbejdsskadesikringsloven. Læs mere om [EASY](#) på Virk.dk.



KURSER FOR ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN

Uddannelsen giver viden om de opgaver og krav, der er til rollen som arbejdsmiljørepræsentant eller leder på bedriften og afholdes i

- [Brønderslev hos LandboNord den 29.-30. november og 14. december](#)
- [Sorø hos VKST den 11.-12. og 25. januar](#)

30 ARBEJDSMILJØKORT FRA SEGES

Mange forskellige arbejdsmiljøemner tages op på de 30 kort, der fx kan bruges når man laver APV eller afholder den årlige arbejdsmiljødrøftelse. De seneste kort omhandler løsgående søer, kraftoverføringsaksel (PTO), bjærgning og fritrækning af maskiner samt aflivning af dyr. På forsiden vises et foto af emnet og på bagsiden beskrives de vigtigste regler og hvad man kan gøre for at undgå ulykker.

SEGES

- Kraftoverføringsaksel (PTO)

FOTOGRAF: SEGES - ARBEJDSMILJØ

Arbejds miljø 28

Kraftoverføringsaksel (PTO)

- Få instruktion i, hvordan PTO'en anvendes og monteres korrekt.
- PTO'en skal være udstyret med intakt og CE godkendt afskærmning og sikkerhedskæder i begge ender, der fastholder afskærmningen korrekt.
- Stands altid karets motor og tag nøglerne ud, når PTO'en monteres.

Vær opmærksom!

- En ikke afskærmet PTO kan i værste fald være dødelig.
- Følg altid leverandærens anvisning, når du skal montere redskaber og bruge PTO'en.
- Forkert montering af PTO-akslen kan adskille afskærmning mm., og der er risiko for, at personens genstande mv. slynges rundt med stor kraft og alvorlig skade til følge.
- Brug aldrig maskiner og PTO'er med defekt afskærmning eller manglende kæde, før forholdet er bragt i orden.

Husk!

- Vedligehold og rengør PTO'en og kardanledene regelmæssigt. Snavs og manglende smøring kan adskille PTO'en og afskærmningen.
- Afskærmningerne skal gå mindst 20 mm ud over nærmeste kardanleds samset hvilken vej, der forekommer under arbejdet.
- Arbejd aldrig, hvor der er 'ikke afskærmede' roterende og bevægelige maskindele, da der er risiko for at komme alvorligt til skade.

Arbejds miljø 28

FAREMÆRKER FOR KEMIKALIER



Fra 1. juni 2017 skulle alle kemikalier være faremærket med de nye symboler. Samtidig udgik alle de tidligere farebetegnelser ætsende, lokalirriterende, brandfarlig mv. Betegnelserne er nu erstattet af to nye farebetegnelser, nemlig **FARE** og **ADVARSEL**, hvor fare angiver den største fare.

I [folderen om faresymboler](#), kan læses mere om reglerne.



HELLE BIRK DOMINO
Arbejds miljøchef
SEGES
hbd@seges.dk
+45 8740 5555 / +45 2133 7730



CHRISTINA EDSTRAND
Arbejds miljøkonsulent
SEGES
cae@seges.dk
+45 8740 5560 / +45 4055 9747



LONE HØJGAARD BORG
Arbejds miljøkonsulent
SEGES
lbo@seges.dk
+45 8740 5308 / +45 2475 7920



MARIANNE NORUP
Arbejds miljøkonsulent
SEGES
mano@seges.dk
+45 8740 5377 / +45 5048 0944