



AP6: JEG HAR NOK BARE VÆRET GØR DET MULIGT MANDEN

STØTTET AF

Promilleafgiftsfonden for landbrug

Ole Lyngby Pedersen har aldrig sagt nej, når han er blevet opfordret til at være med til at finde virkemidler. Hans jorder er egnede til forsøg, så han er blevet spurgt indtil flere gange.

Minivådområdet blev etableret i 2010. Det har et drænomland på ca. 38 ha, som afvander til Odder Å.

Forud for arbejdet med minivådområdet fik Ole Lyngby Pedersen i 2008 anlagt et matriceanlæg i Aquaplan-projektet, som gik i gang i 2006. Han blev en del af projektverdenen med matricen og blev så i 2009 spurgt, om han ville lægge jord til et minivådområde. Det ville han, og anlægget stod færdigt i 2010.

- Det er processen, som har fået mig til at blive ved. Jeg er blevet holdt til ilden hele tiden. Vi fik to anlæg stablet på benene. Der er blevet fulgt op på dem, der har været mange besøgende, og jeg synes jo, det er spændende, forklarer Ole Lyngby Pedersen.

"DET ER PROCESSEN, SOM HAR FÅET MIG TIL AT BLIVE VED", SIGER OLE LYNGBY PEDERSEN.

PERFEKT STED TIL ET MINIVÅDOMRÅDE

Minivådområdet ligger i en lavning lige før Fillerupvej, hvor Ole Lyngby Pedersens jorder skråner jævnt.

- Arealerne arter sig sådan, at finder man de steder, hvor drænene samles, har man det perfekte sted til et minivådområde. Vi skulle bare benytte os af den lavning, der var i forvejen. Det var kun selve bassinerne, som skulle graves ud, fortæller Ole Lyngby Pedersen.

MARKDRIFT UDEN UHELD

De skrånende marker betyder også, at Ole Lyngby Pedersen og hans medarbejdere passer på ikke at køre for tæt på minivådområdet.

- Vi har snakket med vores personale om, at det er yderst vigtigt, at der ikke sker uheld med marksprøjten, gødningssprederen og gyllevognen, fortæller Ole Lyngby Pedersen.

HOLD AFSTAND TIL DIT MINIVÅDOMRÅDE

De fleste skadedyrsmidler kræver en afstand på mellem 5-30 meter fra brink til minivådområde. Afstandskravet til et minivådområde kan nedsættes ved at anvende afdriftsreducerende dyser eller teknikker. Et krav om 20 meters afstand til vandmiljøet kan for eksempel reduceres helt ned til to meter ved brug af dyser med 90 procents afdriftsreduktion.

Læs mere om reglerne på Miljøstyrelsens hjemmeside.