



HUSK AT RENGØRE KORNTØRRINGSANLÆGGET FØR HØST

STØTTET AF

Promilleafgiftsfonden for landbrug

Rengøring af korntørringsanlægget før høst udføres bedst et par måneder før høst. En god lang udtørring minimerer risikoen for skadedyr. Gør det før sommerferien!

Rengøring, eftersyn og klargøring af anlægget udføres bedst før sommerferien. Start med en grundig rengøring med kost, trykluft og støvsuger.

STÅLSILOER

Støv og kornrester skal fjernes fra silosiderne. Vær opmærksom på, at de profilerede stålplader ofte har støv og kornrester siddende. Det skal væk. Undlad at bruge stige, da arbejdshøjden gør det for farligt. Anvend et langt trykluftrør, og fej eller støvsug skidtet sammen bagefter.





Billede 1. Stålsiloer. Foto: Sukup Europe.

De perforerede gulve kan sjældent tages op, men der oftest ikke betydelige mængder smuld under tørregulve. Elevatorer, redlere mv. tømmes, smøres, justeres og kontrolleres for slitage, og for at sikre at der ikke er tabt en medbringer eller lignende.

Omrørersystemet er farligt at servicere i den tomme silo på grund af den store højde. Det bør gøres i den fulde silo hvert år, før man begynder at tømme siloen. Udfør service efter grundig omrøring for at sikre medarbejderen imod at falde ned i en lomme skabt under tømning.

Husk sikkerhedsline!

Planlager

Planlagre rengøres bedst med kost og trykluft. Der indgår ofte træ i planlagre. Specielt her er det vigtigt at blæse alle sprækker rene for skidt. Hvis der er nedstøbte tørrekanaler, anbefales det at tage de perforerede plader op, da der ofte falder lidt afgrøde ned mellem samlinger.

Hvis afgrøderesterne ophober sig, er det set, at en stor del af kanalvolumenen er fyldt med skidt. I værste fald kan luftgennemgangen blive reduceret.



Billede 2. Planlager med kørefast gulv. Foto: Sukup Europe.

Skadevoldere

Kemisk bekæmpelse på lagre anbefales ikke generelt. Men hvis der før er konstateret skadevoldere, bør man i alle tilfælde bruge en af de få lovlige midler der er til rådighed.

Læs mere herom i [vejledningen om i kemisk bekæmpelse efter rengøring](#).

Foretag gennem lagringsæsonen løbende kontrol for kornskadedyr ved denne simple test:

Fyld korn fra forskellige dele af lageret i en lukket klar plasticpose.

Sæt posen på et varmt underlag. Hvis der er skadedyr i kornet, vil de samle sig i posens top.

Varmekilder

Olie og gas er typiske varmekilder til lagertørringsanlæg. Der kan forventes et overforbrug, hvis forbrændingen ikke er optimal. Servicering af gas- og oliebrændere skal udføres af professionelle.

GASTÆTTE SILOER

Efter grundig rengøring af en gastæt silo skal den udluftes i en længere periode. Der høres hvert år om alvorlig kvalitetsforringelse af korn i ældre gastætte siloer. Det særlige ved gastætte siloer er, at kornet ikke kan kontrolleres i lagerperioden.



Billede 3. Gastætte siloer. Foto: Assentoft Silo.

Derfor opdages fordærvet korn ofte først efter udtagning – og i værste fald ved problemer i stalden. Når det forekommer, er det økonomiske tab ofte markant. Gastætte siloer bør trykprøves hvert eller hvert andet år.

Ved mistanke om utætheder ved soklen bør der foretages en vakuumprøvning. Dette er primært relevant ved siloer med keglebunde. Husk kontrol af vakuum-/trykventil.

Herunder findes en række instruktionsvideoer fra Assentoft Silo:

- [Afmontering af mandeluge](#)
- [Kontrol af det gastætte opluk](#)
- [Kontrol af over- og undertryksventil](#)
- [Kontrol af toplugepakning](#)

KORREKT TØRRING AF KORN OG FRØ

Se vejledninger i korrekt dimensionering, tørring og beluftning via følgende links:

- [Sådan tørrer du kornet](#)
- [Det betaler sig ikke at vente med at høste!](#)
- [Tørring og opbevaring af kvalitetskorn](#)
- [Sådan tørrer du græsfrø](#)