

SV-kvæg-001 Brudsikring på hydraulisk broklap



FOREBYG	Tjek at slanger er sikret ved lækage.	Tjek, at broklappen har slangebrudssikring, når slangerne står med tryk på. Bed evt. din leverandør om at forklare, hvordan klapperne er sikret ved slangebrud. Hvis ventilen sidder direkte på cylinderen, er klappen også tilstrækkeligt sikret mod at falde (ingen slange imellem, og dermed ingen risiko for slangebrud).
KATEGORI	Malkekvæg	Hydraulisk broklap
FOTO		<i>Stemplet lukker for olien ved brud på slangen. Derved holdes broklappen stadig.</i>
HÆNDELSE	Broklap faldt ned, ingen tilskadekomst	En broklap er faldet ned pga. slangebrud. Den havde ikke en brudsikring, der skal sikre imod at dyr eller personer bliver ramt.
BAGGRUND OG MERE INFO	Leverandørens ansvar	Risikoen for slangebrud skal være vurderet, ifølge maskindirektivet, og en evt. nødvendig eftermontering af brudsikring betales af leverandøren
FORSLAG TIL OPFØLGNING	Eftersyn årligt	Maskiner og tekniske hjælpemidler med hydraulik skal efterses årligt. Tjek, at broklappen indgår i jeres abonnement/ i jeres interne system for eftersyn.

RESPONS fra personalet, da vi drøftede risikoen hos os:

-
